

**СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362-00-94

е-mail: [nabavke.infra@srbrail.rs](mailto:nabavke.infra@srbrail.rs)

Број: 24/2018 - 2846

Датум: 29.10.2018.

**ПРЕДМЕТ: Питања-Одговори бр. 1  
( набавка лежајеви осовински ЈНМВ 90/18 )**

**Потребно је јасније дефинисати:**

1. У поглављу III, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1, на поз. 2 Наручилац захтева “*Лежај 31312М 74 74 942С*”.

Молимо Наручиоца да прецизно и једнозначно дефинише значење суфикса **М 74 74 942С** јер он не представља део стандардне ознаке лежајева, како би омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде у складу са чл. 61 ЗЈН.

2. У поглављу IIIИ, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1, на поз. 4 Наручилац захтева “*Лежај HNU2210E ТВП2*”.

Наручилац у оквиру исте тачке такође захтева следеће: “*Наведена добра треба да задовоље следеће техничке карактеристике: ... 3) Димензије цилиндрично-ваљкастих лежајева (NU 2318, NJ 2318, NU 2306, NU 2210) које обезбеђују унутрашњи зазор (ДИН 5412-1) треба да омогуће повећан унутрашњи зазор у класи ЦЗ. ... 4) Цилиндрично-ваљкасти лежајеви треба да буду испоручени са месинганим кавезима*”.

Ознака лежаја NU 2210E TVP2 подразумева нормалан зазор (C0) и полиамидни кавез (TVP2) што је супротно горе наведеном захтеву Наручиоца да сви цилиндрично-ваљкасти лежајеви треба да имају повећани радијални зазор у класи C3 и да буду испоручени са месинганим кавезом.

Молимо Наручиоца да прецизно и једнозначно дефинише ознаку лежаја на поз. 4 у Партији 1 и усагласи је са наведеним захтеваним техничким карактеристикама, како би омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде у складу са чл. 61 ЗЈН.

## **Одговори:**

### **Одговор на питање бр.1:**

У поглављу III, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1, на поз. 2, захтеван је “*Лежај 31312М 74 74 942С*”. У питању је стандардна изведба лежаја, за чију набавку је довољна ознака 31312, без наведених суфикса, који чине интерну ознаку самог произвођача. Као материјал за кавезе може се употребити челични лим или месинг. Лежајеве испоручити са стандардним аксијалним унутрашњим зазором. Димензије датог лежаја (у мм), које треба да одговарају нормалним толеранцијама, дате су у каталогу произвођача.

### **Одговор на питање бр.2:**

У питању је грешка. Спецификација техничких карактеристика ( повећан унутрашњи зазор у класи С3 ) које су наведене у ставкама 3) односе се само на лежајеве NU 2318, NJ 2318 и не односе се на преостала два лежаја NU 2306 и NU 2210 за које се захтева нормални зазор лежајева . Такође, карактеристике наведене у ставци 4) се односе на лежајеве NU 2318, NJ 2318 и NU 2306 које треба испоручити са месинганим кавезима, а не односе се на лежај NU 2210E TVP2 који треба испоручити са раније наведеним полиамидним кавезом.

Комисија за ЈН